SKA501 ポータブル発電所

商品スペック

1.入力電圧/電流	
1.ACアダプター入力:	19V⎓10A (最大)
1.2太陽光パネル入力 :	21V～45V⎓8A (最大)
1.3充電時間:	5.5～7時間(ACアダプター使用時)
2.出力電圧 / 電流	
2.1 USB出力	5V⎓3.0A 15W (最大)
2.2 DC出力	12V⎓10A 120W (最大)
3.AC出力	
3.1 AC出力:効率500W(最大)	ピーク値1000W
3.2 AC出力電圧/電流:	110V 60Hz or 220V 50Hz
4.容量:	14.4V/36Ah(3.6V/144000mAh)
5.サイズ:	351mm×220mm×128mm
6.重量:	7.5KG
7.バッテリー充放電回数:	≧800回(容量≧80%)
8.ワーキング温度/湿度:	－10℃～50℃/≦95%
10.搭載している安全保護回路:	ショート回路保護、過充電保護、過熱保護、
	過放電保護、過電圧保護

AC出力端子
AC出力端子
AC出力時点灯
LED灯(赤色)
AC出力ON/OFF
スイッチ
DC12V出力端子
カーチャージャー
表示スクリーン
OUT 12 V
USB 5 V
OUT 12V
IN 19V
OUT 5V
USB出力端子
DC出力
ON/OFFボタン
充電用入力端子
(ACアダプター/太陽光パネル)

14.4V/36Ah
(3.6V/144000mAh)
AC
TV
液晶TV（80W）
7H+
ドローン（68W）
6X+
扇風機（60W）
12H+
ノートパソコン（75W）
5.5X+
DC
照明機器（28W）
18H+
カー用 ミニ冷蔵庫
（50W）
16H+
USB
スマートフォン
（2915mAh）
35X+
タブレット
（11560mAh）
8X+

搭載している安全保護回路
過熱保護
ショート
回路保護
過負荷保護
過電圧保護
アンチプロ
テクション
過電流保護
過放電保護
過充電保護
クーリングファン
ワーキングヒューズ

ポータブル発電所とソーラーパネルの組み合わせ